



YBR125

Modelo 2018

\$4.900.000 / IVA incluido

Precio con Tarjeta de Crédito Yamaha*

\$4.802.000/ IVA incluido

YBR 125

Llegan los nuevos gráficos y colores de la YBR 125 ESD para darle potencia y actitud arriesgada a una motocicleta que garantiza una solución práctica para el transporte urbano. Sobresalen su motor de cuatro tiempos que ofrece excelente economía de combustible; el chasis ligero con forma de diamante; la suspensión; el freno de disco delantero, que proporciona un frenado eficaz; y su asiento doble para una mayor comodidad. YBR125 ESD una conducción urbana con estilo: BRILLANT RIDING.

Pasión por los detalles

- Nombre: YBR125 ESD
- Cilindraje: 124 cc
- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 124 kg
- Tipo de motor: 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
- Arranque: Eléctrico y a pedal
- Encendido: CDI
- Ruedas delantera - trasera: 2.75 - 18 42P - 90/90 - 18 57P
- Freno delantero - trasero: Disco- Tambor

Especificaciones técnicas

YBR

Nombre	YBR125 ESD
Largo total	1985mm
Ancho total	745mm
Altura total	1100mm
Altura al asiento	780mm
Distancia entre ejes	1290mm
Distancia mínima del piso	160mm
Peso (sin aceite y gasolina)	113kg
Peso (con aceite y tanque de gasolina lleno)	124kg
Tipo de motor	4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
Disposición de los cilindros	1 Cilindro inclinado hacia adelante
Cilindraje	124cc
Diámetro por carrera	54.0 x 54.0mm
Relación de compresión	10.0 : 1
Potencia Máxima	9.5Hp a 7800rpm

Torque máximo	10.1Nm a 6000rpm
Arranque	Eléctrico y a pedal
Tipo de lubricación	Cárter húmedo
Capacidad de combustible	13 L (3,35Gls)
Sistema de alimentación	Carburador
Encendido	C.D.I.
Capacidad de batería	12V 5AH (10h)
Batería	CB5L-B
Relación de reducción primaria/secundaria	Engranaje 68/20 3.400
Relación de reducción primaria/secundaria	Cadena 45/14 3.214
Tipo de embrague	Multidisco húmedo con resorte en espiral
Tipo de transmisión	Transmisión constante de 5 velocidades
Relación de transmisión en 1ra	37/14 2.643
Relación de transmisión en 2da	32/18 1.778
Relación de transmisión en 3ra	25/19 1.316
Relación de transmisión en 4ta	23/22 1.045
Relación de transmisión en 5ta	21/24 0.875

Tipo de chasis	Diamante
Inclinación / Avance	26° 20' 92mm
Tipo de suspensión delantera	Horquilla telescópica
Tipo de suspensión trasera	Basculante
Rueda delantera	2.75 - 18 42P
Rueda trasera	90/90 - 18 57P
Freno delantero	Disco
Freno trasero	Tambor
Luz principal	Bombillo halógeno 12V 35W/35W x 1