



**LIBERO 125** *RV*

Modelo 2018

**\$4.650.000 / IVA incluido**

**Precio con Tarjeta de Crédito Yamaha\***

**\$4.557.000 / IVA incluido**

# LIBERO 125

La Líbero 125 es una motocicleta utilitaria equipada para ofrecer el mejor desempeño para quienes buscan una solución de transporte cómoda, ágil y económica. Esta motocicleta tiene una excelente relación peso-potencia y un reducido consumo de combustible. Su suspensión trasera regulable de 5 posiciones y un sillín cómodo, la hace apropiada para largas jornadas.

## Pasión por los detalles

- Cilindraje: 124 cc
- Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 121 kg
- Tipo de motor: 4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
- Arranque: Eléctrico y a pedal
- Encendido: CDI
- Ruedas delantera - trasera: 2.75 - 18 42P - 90/90 - 18 57P
- Freno delantero - trasero: Disco- Tambor

# Especificaciones técnicas LIBERO 125

<b>Largo total</b>	1980mm
<b>Ancho total</b>	745mm
<b>Altura total</b>	1080mm
<b>altura al asiento</b>	780mm
<b>Distancia entre ejes</b>	1290mm
<b>Distancia mínima del piso</b>	160mm
<b>Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno)</b>	121kg
<b>Tipo de motor</b>	4 Tiempos SOHC, refrigerado por aire
<b>Disposición de los cilindros</b>	1 Cilindro inclinado hacia adelante
<b>Cilindraje</b>	124 cc
<b>Diámetro por carrera</b>	54.0 X 54.0mm
<b>Relación de compresión</b>	10.0:1
<b>Potencia Máxima</b>	9.5 Hp a 7800 rpm
<b>Torque máximo</b>	10.1 Nm (6000r/min)
<b>Arranque</b>	Eléctrico y a pedal
<b>Tipo de lubricación</b>	Cárter húmedo

<b>Capacidad de combustible</b>	12L (3,17 Gls)
<b>Sistema de alimentación</b>	Carburador
<b>Encendido</b>	CDI
<b>Capacidad batería</b>	12V 5AH
<b>Batería</b>	CB5L-B
<b>Sistema de reducción primaria</b>	Engranaje
<b>Relación de reducción primaria</b>	68/20 3.400
<b>Sistema de reducción Secundaria</b>	Cadena
<b>Relación de reducción secundaria</b>	45/14 3.214
<b>Tipo de embrague</b>	Multidisco húmedo con resorte en espiral
<b>Tipo de transmisión</b>	Transmisión constante de 5 velocidades
<b>Relación de engranajes</b>	
<b>Relación de transmisión en 1ra</b>	37/14 2.643
<b>Relación de transmisión en 2da</b>	32/18 1.778
<b>Relación de transmisión en 3ra</b>	25/19 1.316
<b>Relación de transmisión en 4ta</b>	23/22 1.045
<b>Relación de transmisión en 5ta</b>	21/24 0.875

<b>Tipo de chasis</b>	Diamante
<b>Inclinación</b>	26° 20'
<b>Avance</b>	92mm
<b>Rueda delantera</b>	2.75 - 18 42P
<b>Rueda trasera</b>	90/90 - 18 57P
<b>Freno delantero</b>	Disco
<b>Freno trasero</b>	Tambor
<b>Tipo de suspensión delantera</b>	Horquilla telescópica
<b>Tipo de suspensión trasera</b>	Basculante
<b>Luz principal</b>	Bombillo incandescente. 12V 35W/35W X 1